

Diluyente 6610

Code: 6610.000

VERDÜNNER FÜR EPOXYFARBEN

BESCHREIBUNG

Verdüner sind flüchtige Lösemittelgemische, welche den Zweck haben, die Bestandteile der Farben aufzulösen, die Viskosität der Farben zu reduzieren und deren Verarbeitung zu erleichtern.

Da die Filmbildung von Farbprodukten von einer geeigneten Verdunstung der Lösemittel abhängig ist, spielt die korrekte Verwendung von Verdünnern bei der Verarbeitung von Farben eine wichtige Rolle.

Diluyente 6610 kann als Verdüner für Adherpox, Epomast Spray, Plastolite Pro, Unikote PRO verwendet werden. Für Aquastop, Ceramite Yachting, Ecoplast, Epomast, Epomast Pro, Epomast Rapido, Resina 2000 und Subcoat S sollte Diluyente 6610 nur für die Reinigung von Arbeitsgeräten benützt werden.

TECHNISCHE DATEN

Filmbildung:	/
Spezifisches Gewicht:	0,83 ± 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen:	
Flammpunkt:	+20 °C
Glanzgrad:	/
Farbton:	/
Gebinde:	0,50/ 2,50 L

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

VERARBEITUNG

Diluyente 6610

Code: 6610.000

VERDÜNNER FÜR EPOXYFARBEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

Trockenzeit für belastbarkeit (20 °C)

Topfzeit (20 °C):

Verarbeitungstemperatur min/max:

Härter:

Mischungsverhältnis (volumen):

Mischungsverhältnis (gewicht):

Verdünner/Losemittel zureinigen:

Nass-schichtdicke:

Trockenschichtdicke:

Theoretische Ergiebigkeit:

Überarbeitbar min (20 °C):

Überarbeitbar max (20 °C):

Anzahl der anstriche:

NOTE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt enthält leicht brennbare Lösemittel, welche mit Luft eine explosive Mischung bilden können, falls diese einer offenen Flamme, Funken oder einer elektrostatischen Ladung ausgesetzt ist, auch bei Temperaturen unter 21°C. Die Gebinde müssen immer gut verschlossen sein und müssen von offenen Flammen, Funken und Hitze ferngehalten werden. Gebinde nicht der prallen Sonne aussetzen. In geschlossenen Räumen, wo das Produkt gelagert oder verwendet wird, muss ausreichende Durchlüftung vorhanden sein. Hautkontakt vermeiden und Dämpfe nicht einatmen. Lesen sie bitte die abschnitten 7-8 des SDB vor dem nutzung.HINWEISE FÜR DIE SICHERE ENTSORGUNG DES BIOZID-PRODUKTS UND DER VERPACKUNGLeere Verpackungen, die Biozid-Produkte enthalten haben: Entsorgen Sie die leeren Verpackungen gemäß den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum. Verpackungen, die das unbenutzte Biozid Produkt enthalten: Entsorgen Sie das ungebrauchte Produkt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum. Das Recycling der Verpackungen ist in diesem Fall verboten. Nicht in die Kanalisation und in Wasserläufen einlassen. Die Produktdosen nicht im Freien ausgesetzt sein und bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 35 °C gelagert werden. Bitte lassen sie nicht in der Sonne.

WICHTIGER HINWEIS: Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem neuesten Stand unserer Labortests und unserer praktischen Erfahrung, welche die Qualität des Produktes gewährleisten, falls dieses nach unseren Vorschriften verwendet wird. Die hier enthaltenen Angaben können , auf Grund weiterer technischer Entwicklung, abgeändert werden. Wir lehnen jede Verantwort für die Verwendungen - die nicht unseren technischen Anweisungen entsprechen - ab, falls diese nicht ausdrücklich vom Technischen Kundendienst der Firma Veneziani genehmigt wurden. Diese Ausgabe widerruft und ersetzt alle vorhergehenden.