

Antiskid Powder

Code: 6530.005

ZUSATZSTOFF MIT SPEZIAL-GRANULAT FÜR LACKFARBEN

- NICHT KANTIG
- LEICHT ZU VERARBEITEN
- FÜR SPRITZAUFTRAGUNG GEEIGNET
- SEHR GUTE ABRIEBFESTIGKEIT

BESCHREIBUNG

Zusatzstoff auf Kunststoffbasis, um Lackfarben für Aussendecks und Innenböden rutschfest zu machen. Antiskid Powder ist ein geruchloses Pulver mit ausgewogener Granulation und hoher mechanischer Festigkeit sowie Salzwasserbeständigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Filmbildung:	/
Spezifisches Gewicht:	0,30 ± 0,02 Kg/L
Festkörpervolumen:	100 %
Flammpunkt:	/
Glanzgrad:	/
Farbton:	/
Gebinde:	0,150 Kg

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die mit 4 - 5% Antiskid Powder (Volumenprozent) vermischte Lackfarbe muss auf eine geeignete Grundierung aufgetragen werden.

VERARBEITUNG

Lackfarbe gründlich mit 4 - 5% Antiskid Powder (Volumenprozent) vermischen und während der Verarbeitung öfters durchrühren, um ein Aufschwimmen des Granulats zu vermeiden. 2-Komponentenfarben müssen schon vor der Zugabe vermischt werden. Mit 2 Anstrichen erhält man ein rutschfestes und schönes Finish.

Das 150 g Gebinde reicht normalerweise für 3 - 5 l rutschfeste Lackfarbe.

Antiskid Powder

Code: 6530.005

ZUSATZSTOFF MIT SPEZIAL-GRANULAT FÜR LACKFARBEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

Trockenzeit für belastbarkeit (20 °C) /
 Topfzeit (20 °C): /
 Verarbeitungstemperatur min/max: /
 Härter: /
 Mischungsverhältnis (volumen): /
 Mischungsverhältnis (gewicht): /
 Verdünner/Losemittel zureinigen: /
 Nass-schichtdicke: /
 Trockenschichtdicke: /
 Theoretische Ergiebigkeit: /
 Überarbeitbar min (20 °C): /
 Überarbeitbar max (20 °C): /
 Anzahl der anstriche: /

NOTE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Pulver nicht einatmen. Trockenmischen vermeiden, da elektrostatische Spannung aufgebaut werden kann. Für das Produkt ist keine EU-Etikettierung vorgeschrieben. Lesen sie bitte die abschnitten 7-8 des SDB vor dem nutzung.**HINWEISE FÜR DIE SICHERE ENTSORGUNG DES BIOZID-PRODUKTS UND DER VERPACKUNG**Leere Verpackungen, die Biozid-Produkte enthalten haben: Entsorgen Sie die leeren Verpackungen gemäß den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum.
 Verpackungen, die das unbenutzte Biozid;Produkt enthalten: Entsorgen Sie das ungebrauchte Produkt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Abfallbeseitigungsgesetzes dieser Abfälle, beispielsweise durch Ablieferung in einem Recycling-Zentrum. Das Recycling der Verpackungen ist in diesem Fall verboten. Nicht in die Kanalisation und in Wasserläufen einlassen. Die Produktdosen nicht im Freien ausgesetzt sein und bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 35 °C gelagert werden. Bitte lassen sie nicht in der Sonne.

WICHTIGER HINWEIS: Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem neuesten Stand unserer Labortests und unserer praktischen Erfahrung, welche die Qualität des Produktes gewährleisten, falls dieses nach unseren Vorschriften verwendet wird. Die hier enthaltenen Angaben können , auf Grund weiterer technischer Entwicklung, abgeändert werden. Wir lehnen jede Verantwort für die Verwendungen - die nicht unseren technischen Anweisungen entsprechen - ab, falls diese nicht ausdrücklich vom Technischen Kundendienst der Firma Veneziani genehmigt wurden. Diese Ausgabe widerruft und ersetzt alle vorhergehenden.