

AquaStrip

Code: 6040.672

trad

trad **SVERNICIATORE A BASE ACQUOSA PER ANTIVEGETATIVE**

- trad RIMUOVE LE VECCHIE ANTIVEGETATIVE E PRODOTTI MONOCOMPONENT
- trad NON INTACCA IL GEL COAT
- trad FACILE APPLICAZIONE
- trad LENTA EVAPORAZIONE
- trad NON COLA
- trad

BESCHREIBUNG

trad Gel sverniciante ecologico con solventi a basso impatto ambientale. Specificatamente formulato per la rimozione di vecchie antivegetative da superfici in legno, ferro, plastica e metalli in genere. Buon potere di rammollimento anche di smalti, vernici e sottofondi monocomponenti. Grazie alla sua formulazione il prodotto non intacca il gel coat o la vetroresina. AquaStrip consente di trattare grosse superfici come la carena in un'unica passata senza alcun pericolo per la barca.

Esente da sostanze tossiche o nocive: non contiene N-metil-pirrolidone (NMP) ed Etilpirrolidone

Attenzione: conservare a temperatura compresa tra 5 e 35°C.

TECHNISCHE DATEN

Filmbildung:	trad /
Spezifisches Gewicht:	1,00-1,2 kg/l \pm 0,02
Festkörpervolumen:	
Flammpunkt:	<21 °C
Glanzgrad:	trad /
Farbton:	trad verde chiaro
Gebinde:	trad 2,5 L

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

trad Lavaggio con acqua dolce ed asciugatura. Non applicare su superfici bagnate.

VERARBEITUNG

trad Omogeneizzare il prodotto prima dell'uso.

Stendere a pennello uno strato uniforme di prodotto sulla superficie da sverniciare. Lasciare agire e fare attenzione che la superficie non essicchi. Asportare il tutto con spatola o raschietto. Il tempo necessario alla sverniciatura dipende dalla natura e dallo spessore della vernice da rimuovere e può variare da un minimo di 2 ore a un max di 12. La superficie non deve essere esposta al sole durante il trattamento. Nel caso di parecchi strati di pittura lasciare agire per un tempo più lungo ed eventualmente ripetere l'operazione. Alla fine del lavoro, rimuovere ogni traccia di sverniciatore con getto d'acqua a pressione e/o sgrassare. Lasciare asciugare bene la superficie prima di riverniciare.

Aquastrip

trad

trad SVERNICIATORE A BASE ACQUOSA PER ANTIVEGETATIVE

GEBRAUCHSANWEISUNG

Trockenzeit für belastbarkeit (20 °C) / trad

Topfzeit (20 °C): / trad

Verarbeitungstemperatur min/max: +5/+35 °C

Härter: /

Mischungsverhältnis (volumen): /

Mischungsverhältnis (gewicht): /

Verdüner/Losemittel zureinigen: lcool ou solvant trad Alcool o solvente

Nass-schichtdicke:

Trockenschichtdicke: /

Theoretische Ergiebigkeit: 2 - 3 m²/L

Überarbeitbar min (20 °C): / trad

Überarbeitbar max (20 °C): / trad

Anzahl der anstriche: /

NOTE trad

trad

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

trad Durante l'utilizzo del prodotto indossare preferibilmente indumenti protettivi e guanti. In caso di contatto prolungato con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua. Il prodotto non richiede etichettatura CEE. Prima dell'uso leggere le sezioni 7-8 della SDS. ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO IN SICUREZZA DEL PRODOTTO E IMBALLAGGIO Imballaggi vuoti che hanno contenuto prodotti biocidi: Smaltire gli imballaggi vuoti secondo le esigenze della legge di smaltimento di questi rifiuti, ad esempio mediante conferimento in centro di riciclaggio. Imballaggi contenenti il prodotto biocida non utilizzato: Smaltire il prodotto non utilizzato in conformità con i requisiti della legge di smaltimento di questi rifiuti, ad esempio mediante conferimento in centro di riciclaggio, il riciclaggio degli imballaggi sarà vietata in questo caso. Non immettere nelle fognature e nei corsi d'acqua. Le latte di prodotto non devono essere esposte all'aperto e devono essere conservate ad una temperatura compresa tra 10°C e 35 °C . Non esporre al sole.

WICHTIGER HINWEIS: Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen dem neuesten Stand unserer Labortests und unserer praktischen Erfahrung, welche die Qualität des Produktes gewährleisten, falls dieses nach unseren Vorschriften verwendet wird. Die hier enthaltenen Angaben können , auf Grund weiterer technischer Entwicklung, abgeändert werden. Wir lehnen jede Verantwort für die Verwendungen - die nicht unseren technischen Anweisungen entsprechen - ab, falls diese nicht ausdrücklich vom Technischen Kundendienst der Firma Veneziani genehmigt wurden. Diese Ausgabe widerruft und ersetzt alle vorhergehenden.